

FS-C5020N

► print ► copy ► scan ► fax

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ



- 16 черно-белых или цветных страниц формата А4 в минуту
- печать первой страницы – 16 секунд
- высокоскоростной USB 2.0, параллельный и сетевой интерфейсы
- кассета на 500 листов.
дополнительно: 3 кассеты по 500 листов, дуплекс
- оперативная память принтера 128 МБ,
возможно расширение до 1024
- надежная технология Ecosys.



Если вы думали, что цветной принтер – это непозволительная роскошь для вашего офиса, то вы ошибались! Благодаря уникальной технологии Ecosys, корпорация Кюосега выпустила новую серию цветных принтеров с минимальной стоимостью эксплуатации. Принтер FS-C5020N – это идеальный выбор для небольших офисов и рабочих групп, которым нужен принтер, который повысит эффективность работы и принесет реальную пользу его владельцам. Добавьте цвета в ваш бизнес, с помощью принтера Кюосега, и вы увидите, насколько выгодно ваше приобретение.

Ecosys

 **KYOCERA**

FS-C5020N

Цветной/монохромный персональный принтер формата А4

Технология полноцветной печати ECOSYS основана на использовании долговечных компонентов. Тонер является единственным расходным материалом, поэтому ECOSYS принтеры имеют самую низкую стоимость отпечатка в своем классе и практически безвредны для окружающей среды. Благодаря широкому модельному ряду, опциям обработки бумаги и модульности конструкции, можно подобрать нужную конфигурацию любого из ECOSYS принтеров в зависимости от поставленных задач.

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА

FS-C5030N обладает полной сетевой совместимостью и предлагает простое системное администрирование. Технология единой платформы Kyocera означает, что для всех устройств печати Kyocera в вашей сети используется один и тот же драйвер: от персонального настольного принтера до сложных многофункциональных систем. Только у Kyocera вы найдете уникальное сочетание новейших IT-разработок и широких возможностей обработки бумажных документов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технология: Kyocera Colour ECOSYS

Тип: настольный

Скорость печати: Макс. 16 страниц в минуту ч/б

и в цвете. До 16 изображений в минуту в дуплексном режиме (дополнительное устройство).

Разрешение: 600x600 точек на дюйм

Технология Multi-Bit для оптимизации цветной печати

Выход первой страницы: менее 16 секунд

Время прогрева: менее 80 секунд после включения

Рабочий цикл: максимальная нагрузка 85,000 страниц в месяц (A4)

Напряжение: 220/240 V 50/60 Гц

Потребляемая мощность: Режим Печати: 475 Вт,

Режим ожидания: 183 Вт,

ECORower: 16 Вт

Шум (ISO 7779): Режим Печати: 53 Дб,

Режим ожидания: 36 Дб,

ECORower: 0 Дб

Габариты (Ш x Г x В):

Основное устройство: 345 x 470 x 385 мм

Вес: 22 кг

Сертификаты: GS/TÜV/CE

Принтер изготовлен в соответствии с требованиями по качеству ISO 9001 и экологической безопасности ISO 14001

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Емкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды.

Подача бумаги: Универсальная кассета: 500 листов, 60 - 105 г/м², A4, B5, A5, Letter, Custom (148 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Многоцелевой лоток на 100 листов 60 - 200 г/м² A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 мм до 216 x 297 мм) Максимально 2,100 листов

Выход бумаги: 250 листов «лицом вниз» с датчиком заполненности лотка, выход бумаги «лицом вверх» с опцией PT-300.

PRESCRIBE IIe

Даже сложная графика, логотипы и стандартизированные формы (в том числе многокомпонентные) могут создаваться независимо от операционной системы и сохраняться непосредственно в принтере с помощью языка управления и описания страниц PRESCRIBE IIe/IIc. Благодаря PRESCRIBE теперь не требуется загружать формы и графику в файлы печати. Формы и графика лишь выбираются при необходимости из памяти принтера, уменьшая тем самым нагрузку на сеть.

ШРИФТЫ И ШТРИХ-КОДЫ

136 масштабируемых PostScript шрифтов обеспечивают удобство работы с любыми приложениями. 45 встроенных штрих-кодов с автоматической проверкой суммы, обрабатываются принтером автоматически и печатаются с заданным размером, выравниванием и положением на странице.

КАРТА CompactFlash®

Карта CompactFlash® предоставляет дополнительную возможность хранения шрифтов, логотипов, стандартных форм и подписей, а также API или макросов PRESCRIBE.

КОНТРОЛЛЕР ПЕЧАТИ

Процессор: PowerPC 750Cхг/400 МГц

Оперативная память:

Стандартная 128Мб + ЕСО-память,

Максимальная 1024Мб,

2 дополнительные слоты DIMM

Эмуляции: PCL 6(PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3 совместимый), с автоматическим распознаванием

эмуляции (AES), PDF прямая печать

Язык управления: PRESCRIBE IIe

Шрифты: 80 масштабируемых шрифтов

(PCL 6: PCL 5c/PCL-XL);

136 масштабируемых шрифтов KPDL 3;

1 растровый шрифт, 45 типов штрих-кодов,

и двухмерный штрих-код PDF-417

Загружаемые шрифты: Kyocera, PCL + TrueType формат

Тип 1 + 3 формат

Функции печати: eMPS - для быстрого копирования,

пробной печати, конфиденциальной печати, хранения

заданий и функции управления заданиями с использованием

жесткого диска

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс: высокоскоростной двунаправленный параллельный порт (IEEE 1284), USB 2.0 (высокоскоростной), Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот KUIO-LV для дополнительных интерфейсов.

Множественное соединение (MIC): MIC допускает одновременную пересылку данных по четырем интерфейсам, каждый интерфейс имеет при этом свой собственный виртуальный принтер.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TK-510K контейнер с тоном: Микродисперсный тонер (черный) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа A4 (ISO 10561B)

TK-510C контейнер с тоном: Микродисперсный тонер (синий) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа A4 (ISO 10561B)

TK-510M контейнер с тоном: Микродисперсный тонер (красный) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа A4 (ISO 10561B)

TK-510Y контейнер с тоном: Микродисперсный тонер (желтый) на 8 000 страниц при заполнении 5% листа A4 (ISO 10561B)

Емкость стартового контейнера с тоном 4 000 страниц при 5% заполнении (ISO 10561B)

ЖЕСТКИЙ ДИСК

Опциональный жесткий диск делает процесс обработки документов еще более эффективным. Он позволяет управлять данными печати, используя функции eMPS, такие как быстрое копирование, пробная печать с сохранением задания, конфиденциальная печать и хранение заданий печати.

KM-NET VIEWER

Программное обеспечение KM-NET VIEWER позволяет отслеживать и контролировать работу всех принтеров и МФУ Kyocera, а также устройств других производителей с любого компьютера, используя стандартизированный протокол SNMP. Настройки всех устройств печати в сети могут быть проверены визуально и скорректированы с любого персонального компьютера. KM-NET VIEWER также имеет полезную функцию быстрого оповещения о состоянии устройства посредством рассылки e-mail сообщений пользователям/администраторам сети.

ОПЦИИ

Дополнительные устройства для бумаги

PF-60, лоток для бумаги: на 500 листов, 60 - 105 г/м², A4, B5, A5 Letter, Legal, Custom (148 x 210 - 216 x 356 мм). Макс.3 PF-60.

EF-60, податчик конвертов: 70 стандартных/100 авиа конвертов, А6-С5.

DU-300, дуплекс: Двусторонняя печать, 60 - 105 г/м², A4, B5, A5 Letter, Legal, Custom (148 x 210 - 216 x 356 мм).

DU-301: Двусторонняя печать, 60 - 105 г/м², A4, B5, A5 Letter, Legal, Custom (148 x 210 - 216 x 356 мм).

PT-300, лоток для бумаги: приемный лоток «лицом вверх».

Дополнительная память

Расширение памяти: 2 слота (64, 128, 256, 512 Мб) DIMM

CompactFlash® карта: 1 слот (16, 32, 64 Мб) хранение печатных форм, шрифтов, форм, логотипов

Жесткий диск HD-4: 20 Гб HDD для оптимизации

документа оборота
OCR-2: ROM с OCR-A и OCR-B шрифтами.

Дополнительные сетевые интерфейсы:

IB-11, серийный интерфейс: RS-232C (до 115.2 Кб в секунду)

IB-21E, сетевая карта: 10Base-T/100Base-TX

SB-50, сетевая карта: 10Base-FL, FibreLink

SB-60, сетевая карта: TokenRing STP/UTP

SB-70, сетевая карта: беспроводная сеть IEEE 802.11b

SB-80, параллельный интерфейс: второй параллельный

интерфейс (IEEE 1284)

SB-110FX, сетевая карта: 10/100Base-TX/

100Base-FX, FibreOptic

SB-140 сетевая карта: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX

ГАРАНТИИ

Стандартная гарантия - 2 года. Гарантия Kyocera Mita на барабан и проявляющее устройство - 3 года или 200 000 страниц, при условии эксплуатации и ухода за принтером в соответствии с сервисными инструкциями

KYOlife

KYOlife Дополнительная оплачиваемая гарантия до 5 лет на принтеры и дополнительное оборудование.



Ваш авторизованный дилер Kyocera Mita:

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands

тел.: +31 20 6540000, факс: +31 20 6531256; www.kyoceramita.ru; info@kyoceramita.ru

FS-C5020-8DSR5020 Kyocera Mita не гарантирует полного отсутствия ошибок в вышеуказанных спецификациях. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация является верной на момент публикации. Все названия являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими законным владельцам.

* Торговые марки и наименования продуктов зарегистрированы.

